

アストロフィット 109

【パウダーレスインキ用水濁法対応給湿液】



スプレーパウダーを低減や削減できることで表面加工適性や工場内環境の向上に繋がるパウダーレスインキの採用が増える一方で、地汚れやブランパイリングなどのトラブルが見受けられます。パウダーレスインキで抱える問題に対応できる能力を持たせ、水質汚濁防止法で有害物質に指定されているアンモニウム化合物及び硝酸化合物を含まない給湿液として開発いたしました。

【特長】

- ☆ パウダーレスインキ用のノンアルコールタイプ給湿液です。
- ☆ ブランケットへのパイリングを軽減します。
- ☆ 水濁法で有害物質に指定されているアンモニウム化合物及び硝酸化合物を含みません。
- ☆ 優れた保湿効果により、薄く均一な版面水を維持して汚れ難くします。
- ☆ 消防法危険物第四類に該当せず、指定可燃物として扱えます。

【使用方法】

1～4%濃度で定量管理します。標準使用濃度は2%で設定します。
(印刷機のタイプなどの諸条件により、濃度設定が変わります)

【使用上の注意】

- ★ 従来の給湿液とは水上がり量が異なりますので、最低給水量を確認してから印刷を開始してください。
- ★ 他の給湿液と混合して使用すると、十分な効果が得られない場合があります。
- ★ 過剰添加すると印刷品質に影響を与えますので、適正な濃度で使用してください。
- ★ 原液が刷版画像部に付着しないようにご注意ください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 指定可燃物（可燃性液体類）



【製品仕様】

10L 複合ポリ



名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741
名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851
福岡営業所 : 092-412-6711