

# カラーキャッチ

【UV・油性インキ兼用色替え洗浄補助剤】



近年の多品種小ロット化においては、UVインキや油性インキに関係なく頻繁な色替えを行うケースが増えております。より生産性を向上させるためには短時間での色替え洗浄作業は不可欠ですが、洗浄剤そのものの洗浄力に頼るだけでは限界があります。『カラーキャッチ』は洗浄前のインキに馴染ませることで、色替え洗浄が効果的に行えるUVインキと油性インキ兼用の洗浄補助剤です。

## 【特長】

- ☆ PRTR法・有機則・消防法に非該当製品として設計しました。
- ☆ 洗浄前のインキに馴染ませることで、スムーズで素早くインキローラーが洗浄できます。
- ☆ UVインキと油性インキの両方で色替え洗浄に効果を発揮します。

## 【使用方法】

1. 洗浄前のローラー上のインキに『カラーキャッチ』を1～2往復滴下し、1～3分程度空転させます。
2. ドクターをセットして通常通りに洗い油で洗浄します。

## 【使用上の注意】

- ★ 成分が残らないように、洗い油でのローラー洗浄を充分に行ってください。
- ★ インキローラー洗浄目的以外には使用しないでください。
- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。
- ★ 弱アルカリ性ですので、保護具（保護手袋・保護眼鏡）を着用してご使用ください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

## 【適用法令】

- ・ PRTR法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 非該当



保護手袋着用



保護眼鏡着用

## 【製品仕様】

1L缶×6本×2/ケース



名古屋本社 : 052-204-0556  
名古屋営業所 : 052-506-7220  
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741  
大阪支社 : 06-6577-0851