

アストロ添加剤

【給湿液調整剤】



従来は給湿液濃度を調整することにより、多種多様な機種や給水方式に対応してきましたが、ローラーの経時変化等の状況により同一機種においてもその給水効率に差が生じるなどで、より広範囲における対応が求められてきました。

『アストロ添加剤』は給湿液の濃度を固定して給水効率の不足した分だけを補充することにより、給湿液の高濃度使用によって生じたインキの過乳化、ローラーストリッピング、耐刷不良等の問題を解決して安定したノンアルコール印刷を可能にします。

【特長】

- ☆『アストロ添加剤』は、「アストロ給湿液シリーズ」と併用していただくことにより、連続給水方式印刷においてより完全なノンアルコール化を図る製品です。
- ☆『アストロ添加剤』は、給湿液の濃度を固定して給水効率の不足した分だけを補充することにより、給湿液の高濃度使用によって生じたインキの過乳化、ローラーストリッピング、耐刷不良等の問題を解決し、安定したノンアルコール印刷を可能にします。(表面張力を下げて粘度を上げますが、インキの乳化や耐刷力には影響がありません)

【使用方法】

(定量希釈方式)

「アストロ給湿液シリーズ」に対し、同量の『アストロ添加剤』を混ぜた混合液を3～5%の割合で希釈してください。

【取扱い上の注意】

- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。
- ★ 火気がなく温度変化の少ない場所で保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 指定可燃物（可燃性液体類）



火気厳禁

【製品仕様】

10L 複合ポリ



名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741
名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851
福岡営業所 : 092-412-6711