

ダイヤゴム B

【高濃度保護ガム液】



『ダイヤゴム B』は、経済性を追求したオフセット印刷専用の置版用高品質ガムです。形成されたガム皮膜は吸湿性が少なく、刷版表面の酸化を防止する防湿力があります。また、水洗いが非常に早くできるので、印刷開始前に水棒を版面に着けるだけで除去できます。

【特長】

- ☆ 伸展性が優れているので、コストダウンが図れます。
- ☆ ガム引きがしやすいので、作業性が向上します。
- ☆ あらゆるアルミベースのオフセット印刷用刷版にご使用いただけます。
- ☆ 3倍量の水に希釈して自動ガムコーターにご使用いただけます。
- ☆ モルトン機の湿し水に少量添加して、水棒のインキ付着防止としてご使用いただけます。

【使用方法】

1. 予め、プレートクリーナーで刷版上のインキをきれいに拭取ってください。
2. スポンジに本液を適量含ませ、拭均すように塗布してください。その際本液を厚く塗り過ぎてガム抜けにならないようにできるだけ均一に塗布してください。最後にウエスで均一になるよう空拭きをしてください。

【取扱い上の注意】

ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 非該当

【製品仕様】

1L × 6本 × 2 / ケース 10L キューブ



株式
会社

日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556
名古屋営業所 : 052-506-7220
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741
大阪支社 : 06-6577-0851