

# GCM スプレーオイル

## 【強力防錆&潤滑剤】



印刷機や周辺機器は各部品の組合わせによって成立っております。それぞれのスムーズな駆動を支える役目を果たすために、オイルやグリースなどが使用されております。『GCM スプレーオイル』は強力な潤滑性と防錆力があり、精密機器の回転部分や印刷機のツメなどにご使用いただけます。

### 【特長】

- ☆ PRTR 法・有機則に非該当製品として設計しました。
- ☆ 強力な潤滑効果を与えます。
- ☆ 強力な耐久性のある防錆効果を与えます。

### 【用途】

- キシミ止め  
回転部、摺動部の潤滑剤として、各種ヒンジ、ローター、レール、連絡ロッド、その他にご使用いただけます。
- ネジゆるめ  
種々の分解作業の錆付いたネジのゆるめ、固着した嵌合部分のゆるめに最適です。
- 錆止め  
金属、メッキの錆止め及び部品の組付けの際、予めスプレーすれば次回の分解が容易です。
- 湿気止め・湿気取り  
湿気、水による漏電を防止、漏電による故障を解消します。自動車のデストリビューター、プラグ、コイルが濡れてエンジンがかからないような場合にひと吹きしてください。また、バッテリーターミナルヒューズなど電気接点の腐蝕防止にご使用いただけます。
- その他  
ミシン、編機、ハカリ、ストーブ、戸車、ドア、大工道具、椅子などの手入れに。  
ゴルフ道具、釣具、スキー、スケート、船外機などレジャー用品の手入れに。

### 【使用方法】

1. 回転部分に直接吹付けて滑りを良くします。
2. ツメの開閉部、ツメの軸部分に噴付けて滑りを良くします。
3. 錆や酸化などにより取れにくくなったボルトなどは、液を吹付けて2～3分後にドライバーなどを使用して取外してください。

### 【使用上の注意】

- ★ 用途以外に使用しないでください。
- ★ 人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。
- ★ 人体に向けて使用しないでください。
- ★ 引火性があるので、火気に近づけないでください。
- ★ ノズルを取付けるときに中身が噴射される場合がありますので、ノズルの向きにご注意ください。
- ★ 逆さまにして使用しないでください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

### 【適用法令】

- ・ PRTR 法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 危険物第四類第三石油類（非水溶性液体）／危険等級Ⅲ



火気厳禁

### 【製品仕様】

420ml × 24本/ケース



株式会社 日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556      東京支社 : 03-3632-4741  
名古屋営業所 : 052-506-7220      大阪支社 : 06-6577-0851  
福岡営業所 : 092-412-6711