

グレースバスターUV プラス



【有機則非該当型研磨材配合タイプ UV インキ用グレース除去剤】

オフセット印刷ではインキローラー上に親水性物質が堆積し、インキ乗りが悪くなる現象が多発しております。これは湿し水成分や紙粉などの親水性物質が堆積し、固着した結果グレースが発生している状態です。一般のUVインキローラー洗浄では、UVインキのみが洗浄されて親水性物質は残ったままとなります。『グレースバスターUVプラス』は、固着した親水性物質をより効果的に取除くため微細な研磨材を配合させた除去剤として開発いたしました。

【特長】

- ☆ PRTR法・有機則に非該当製品として設計しました。
- ☆ 環境に優しい中性タイプとして成分構成しております。
- ☆ グレース除去能力を強化させるために微細な研磨材を配合しております。
- ☆ 微細な研磨材を採用しており、ローラーに残ることなく簡単に洗浄できます。
- ☆ 安全性と環境に配慮した成分を主体とした製品となっております。

【使用方法】

1. インキローラー上のUVインキを洗い油などでしっかり洗浄します。
2. 『グレースバスターUVプラス』をインキローラーへ2～3本の横線状になるように滴下し、2～5分程度空転させます。
※研磨材が沈殿している場合がありますので、必ず良く振ってからご使用ください。
3. ドクターをセットして洗い油やエマルジョン洗浄剤で洗浄します。
4. ドクターで回収される洗浄剤に汚れがなくなるまで洗浄してください。

【取扱い上の注意】

- ★ 必ず良く振ってからご使用ください。
- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。
- ★ インキローラー洗浄目的以外には使用しないでください。
- ★ ゴミ取りローラーには使用しないでください。
- ★ 刷版に付着した場合は速やかに水で洗い流してください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ PRTR法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 非該当



保護手袋着用

【製品仕様】

500ml × 10本 / ケース



株式
会社

日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556
名古屋営業所 : 052-506-7220
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741
大阪支社 : 06-6577-0851