

ニッケンフィルム クリーナー・G

【汎用型フィルムクリーナー】



製版作業の現場で日常的に取扱うフィルムには、ホコリや油脂分などの様々な汚れが付着します。『ニッケンフィルムクリーナー・G』は、フィルム上の油脂や指紋などの汚れを効果的に除去し、静電気を除去してホコリなどの付着を防止する汎用タイプのフィルムクリーナーとして開発いたしました。

【特長】

- ☆ PRTR法・有機則に非該当製品として設計しました。
- ☆ フィルム上の油脂や指紋などの汚れを効果的に除去します。
- ☆ 静電気を除去しホコリなどの付着を防止します。
- ☆ 帯電防止効果を持たせる設計としております。

【使用方法】

ハンディパットなどに適量含ませ、油脂や指紋などの汚れを拭取ります。
(アルコールタイプのオペークベンを使用した遮光部分は溶解されるのでご注意ください)

【使用上の注意】

- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。
- ★ 火気がなく温度変化の少ない場所で保管してください。
- ★ 大量に使用する場合には換気を充分に行ってください。
- ★ 浸漬洗浄（ディッピング）は、浸漬時間によりフィルム乳剤面を膨潤させることがありますのでご注意ください。
- ★ PS版の感光性樹脂に影響を与えますので、整面クリーナーとしてはご使用いただけません。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ PRTR法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 危険物第四類第一石油類（非水溶性液体）／危険等級II



火気厳禁



保護手袋着用

【製品仕様】

500ml × 10本/ケース 17L 缶



株式
会社

日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556
名古屋営業所 : 052-506-7220
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741
大阪支社 : 06-6577-0851