

ノンスタット

【オフセット輪転機用アプリケーション剤】



オフセット輪転機での印刷では、その乾燥システムからヒートセット方式が採用されており、ドライヤーの出口付近に紙への湿潤性付与としてシリコンコーターが設置されております。紙の乾燥や摩擦で発生する静電気に起因するトラブルを回避するため、一般的にシリコンが使用されます。『ノンスタット』はシリコンを含有してならず、帯電防止効果により静電気の発生を抑制し、紙詰まり防止や紙揃え効果を向上させる滑走性に優れた製品として開発いたしました。

【特長】

- ☆ 静電気の発生を抑えるための優れた帯電防止効果を発揮します。
- ☆ 紙への適度な加湿効果により、紙折りで背割れやヒジフを防止します。
- ☆ ノンシリコンですから、ドライヤー脱臭触媒の白金に影響を与えません。
- ☆ 水に分散しやすく、タンク内での沈殿や配管詰まりの発生がありません。
- ☆ 毒性・腐食性・引火性などがなく安心してご使用いただけます。

【使用方法】

1. 2～5%の割合で希釈してご使用ください。
2. 紙質・ドライヤー温度等により、希釈の割合を調節してください。

【使用上の注意】

- ★ 必ず良く振ってからご使用ください。
- ★ 腐食性、引火性はありません。
- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有 機 則 … 非該当
- ・ 消 防 法 … 非該当

【製品仕様】

15Kg 缶



名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741
名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851
福岡営業所 : 092-412-6711